

<GRKシリーズ ギア比一覧表 (48ピッチ)>

スパーギア歯数	78	ベベルギア歯数					
デフギア歯数	39	10	11	12	16	17	18
ピニオンギア歯数	17	17.894	16.267	14.912	11.184	10.526	9.941
	18	16.900	15.364	14.083	10.563	9.941	9.389
	19	16.011	14.555	13.342	10.007	9.418	8.895
	20	15.210	13.827	12.675	9.506	8.947	8.450
	21	14.486	13.169	12.071	9.054	8.521	8.048
	22	13.827	12.570	11.523	8.642	8.134	7.682
	23	13.226	12.024	11.022	8.266	7.780	7.348
	24	12.675	11.523	10.563	7.922	7.456	7.042
	25	12.168	11.062	10.140	7.605	7.158	6.760
	26	11.700	10.636	9.750	7.313	6.882	6.500
	27	11.267	10.242	9.389	7.042	6.627	6.259
	28	10.864	9.877	9.054	6.790	6.391	6.036
	29	10.490	9.536	8.741	6.556	6.170	5.828
	30	10.140	9.218	8.450	6.338	5.965	5.633
	31	9.813	8.921	8.177	6.133	5.772	5.452
	32	9.506	8.642	7.922	5.941	5.592	5.281
	33	9.218	8.380	7.682	5.761	5.422	5.121
	34	8.947	8.134	7.456	5.592	5.263	4.971
35	8.691	7.901	7.243	5.432	5.113	4.829	

- ・1次減速計算式…スパーギア歯数÷ピニオンギア歯数 (例…78/20=3.9として計算しています。)
- ・2次減速計算式…デフギア歯数÷ベベルギア歯数 (例…39/10=3.9として計算しています。)
- ・ギア比計算式…1次減速×2次減速 (例…3.9×3.9=15.21として計算しています。)

★ギア比一覧表は、当社製スパー・ベベル・デフギアを組み合わせた場合となります。

★GRK4等、一部シャーシによっては対応できないベベルギアがございます。

<GRK (RWD) おすすめピニオンギア>

	モーターターン数 (ブラシレス)	
	10.5	13.5
グローバル純正ベベルギア16T	17~18	20
GRK4純正ベベルギア10T	20	25

★ローグリップ路面でのおすすめピニオンギアです。

★ピニオンギアを選択は、モーターの特性やアンプセット等により異なります。

上記の歯数をベースにお好みに調整してください。